



Ultimation

AUTOMATYCZNE GIĘTARKI do formowania drutu 2D




Giętarek do drutu 2D seria UME



Specyfikacja techniczna:

Model	UME-40	UME-65	UME-80	UME-100
Zakres średnic drutu możliwego do gięcia	2-4 mm	3-6,5 mm	3-8 mm	4-10 mm
Maksymalne rozmiary giętego elementu	600x600 mm	1000x1000 mm	1200x1200 mm	1200x1200 mm
Długość posuwu	nieograniczona	nieograniczona	nieograniczona	nieograniczona
Ilość serwomechanizmów	2	2	2	2
Zasilanie	400V, 3F, 50/60Hz	400V, 3F, 50/60Hz	400V, 3F, 50/60Hz	400V, 3F, 50/60Hz
Średzone powietrze	4-6 bar	4-6 bar	4-6 bar	4-6 bar
#1 oś posuwu				
Prędkość posuwu	130 m/min.	110 m/min.	85 m/min.	85 m/min.
Dokładność posuwu	± 0.1mm	± 0.1mm	± 0.1mm	± 0.1mm
#2 oś gięcia				
Maksymalny kąt gięcia	± 180°	± 180°	± 180°	± 180°
Prędkość gięcia	do 2000°/sec	do 1500°/sec	do 1500°/sec	do 1000°/sec




Giętarki 2D ze zgrzewarką seria UMW



Specyfikacja techniczna:

Model	UMW-40	UMW-45	UMW-65	UMW-80	UMW-100
Zakres średnic drutu możliwego do gięcia	2-4 mm	2-5 mm	3-6.5 mm	3-8 mm	3-10 mm
Maksymalne rozmiary giętego elementu	1000x1000 mm	1000x1000 mm	1000x1000 mm	1200x1200 mm	1200x1200 mm
Maksymalna średnica giętego kółka	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm	1200 mm
Długość posuwu	nieograniczona	nieograniczona	nieograniczona	nieograniczona	nieograniczona
Ilość serwomechanizmów	2	2	2	2	2
Zasilanie	400V, 3F, 50/60Hz	400V, 3F, 50/60Hz	400V, 3F, 50/60Hz	400V, 3F, 50/60Hz	400V, 3F, 50/60Hz
Śprężone powietrze	4-6 bar	4-6 bar	4-6 bar	4-6 bar	4-6 bar
#1 os posuwu					
Prędkość posuwu	130 m/min.	110 m/min.	110 m/min.	85 m/min.	85 m/min.
Dokładność posuwu	± 0.1mm	± 0.1mm	± 0.1mm	± 0.1mm	± 0.1mm
#2 os gięcia					
Maksymalny kąt gięcia	± 180°	± 180°	± 180°	± 180°	± 180°
Prędkość gięcia	do 2000°/sec	do 1500°/sec	do 1500°/sec	do 1000°/sec	do 1000°/sec




Giętarki do kółek ze zgrzewarką **seria URW**



Specyfikacja techniczna:

Model	URW-40	URW-45	URW-65	URW-80	URW-100
Zakres średnic drutu możliwego do gięcia	2-4 mm	2-5 mm	3-6.5 mm	3-8 mm	3-10 mm
Minimalna średnica giętego kółka	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
Maksymalna średnica giętego kółka	600 mm	600 mm	1000 mm	1200 mm	1200 mm
Długość posuwu	nieograniczona	nieograniczona	nieograniczona	nieograniczona	nieograniczona
Ilość serwomechanizmów	1	1	1	1	1
Zasilanie	400V, 3F, 50/60Hz	400V, 3F, 50/60Hz	400V, 3F, 50/60Hz	400V, 3F, 50/60Hz	400V, 3F, 50/60Hz
Ściśnięcie powietrze	4-6 bar	4-6 bar	4-6 bar	4-6 bar	4-6 bar
# 1 oś posuwu					
Prędkość posuwu	130 m/min.	110 m/min.	110 m/min.	85 m/min.	85 m/min.
Dokładność posuwu	± 0.1mm	± 0.1mm	± 0.1mm	± 0.1mm	± 0.1mm




Giętarek do kółek ze zgrzewarką
oraz wielorolkową głowicą gnącą

seria UTW



Specyfikacja techniczna:

Model	UTW-40	UTW-65	UTW-80	UTW-100
Zakres średnic drutu możliwego do gięcia	2-4 mm	2-6.5 mm	3-8 mm	3-10 mm
Maksymalna średnica giętego kółka	600 mm	1000 mm	1200 mm	1200 mm
Długość posuwu	nieograniczona	nieograniczona	nieograniczona	nieograniczona
Ilość serwomechanizmów	1	1	1	1
Zasilanie	400V, 3F, 50/60-Hz	400V, 3F, 50/60-Hz	400V, 3F, 50/60-Hz	400V, 3F, 50/60-Hz
Sprężone powietrze	4-6 bar	4-6 bar	4-6 bar	4-6 bar
# 1 oś posuwu				
Prędkość posuwu	130 m/min.	110 m/min.	85 m/min.	85 m/min.
Dokładność posuwu	± 0.1mm	± 0.1mm	± 0.1mm	± 0.1mm



Ultimation



WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR MARKI ULTIMATION W POLSCE

Technologie Formowania Metali Sp. z o.o.

ul. Mazańcowicka 89 • Czechowice-Dziedzice

tel.: 32 214 88 00 • kom.: 513 089 200 • info@tfm.pl